



SÉRIE 1800™

Tuyères escamotables

APPLICATIONS

1802/1803/1804/1806/1812 : pour espaces verts de petites dimensions, plates-bandes de fleurs et arbustes.

1804-SAM/1806-SAM/1812-SAM : pour espaces verts ou plates-bandes de fleurs en pente ou sur terrains accidentés.

1804-SAM-PRS/1806-SAM-PRS/1812-SAM-PRS : pour espaces verts ou plates-bandes de fleurs en pente ou sur terrains accidentés ou exposés au vandalisme.

CARACTÉRISTIQUES

- Buses MPR (débit proportionnel à la surface arrosée)
- 5 hauteurs de soulèvement
- **Ajustement parfait du secteur à arroser par système à cliquet**
- **Joint racleur et d'étanchéité breveté**
- Ressort de rappel puissant en acier inoxydable
- Vis de réglage du débit et de la portée
- **Grand choix de buses disponible (secteur, angle de jet et portée)**
- Filtre placé directement sous la buse (filtre fourni avec buse)
- Entrée latérale sur modèles 1806 et 1812 : 1/2" (15/21)
- Dispositif clapet anti-vidange SAM qui maintient 4,2 m de colonne d'eau sur 1804-SAM et 1804-SAM-PRS, 1806-SAM et 1806-SAM-PRS et 1812-SAM et 1812-SAM-PRS
- Régulateur de pression PRS incorporé (pré-réglé à 2,1 bars) dans la tige escamotable sur 1804-SAM-PRS, 1806-SAM-PRS et 1812-SAM-PRS
- Livré avec bouchon anti-débris (excepté sur le modèle 1803 avec buse 15-VAN pré-installé).

SPÉCIFICATIONS

Pression : 1,0 à 2,1 bars

Portée : 0,6 à 5,5 m

Effet de «flush» : 0 m³/h à 0,6 bar ou plus; 0,02 m³/h inférieur à 0,6 bar

Le clapet anti-vidange SAM (Seal-A-Matic™) évite le drainage aux points bas



Sans clapet anti-vidange



Avec clapet anti-vidange



DIMENSIONS

Entrée taraudée : 1/2" (15/21)

Diamètre exposé : 5,7 cm

Hauteur du corps :

- 1802 : 10,0 cm

- 1803 : 12,0 cm

- 1804 : 15,0 cm

- 1806 : 24,0 cm

- 1812 : 40,0 cm

Hauteur de soulèvement :

- 1802 : 5,0 cm

- 1803 : 7,6 cm

- 1804 : 10,0 cm

- 1806 : 15,0 cm

- 1812 : 30,0 cm

MODÈLES

1802

1803 avec buse 15-VAN pré-installée

1804/1804-SAM/1804-SAM-PRS

1806/1806-SAM/1806-SAM-PRS

1812/1812-SAM/1812-SAM-PRS

ACCESSOIRES

PA-8S : Adaptateur plastique pour monter les buses MPR sur allonge 1/2" (15/21) (voir page 21)

1800-EXT : allonge plastique de 16,5 cm pour augmenter la hauteur d'élévation de la buse (voir page 21)

XBA-1800 : adaptateur pour monter les micro-asperseurs SXB et XS sur tuyère Série 1800™ (voir page 21)



Joint racleur et d'étanchéité sur tous les modèles y compris SAM et PRS